

Детектор утечки горючих газов



Функции

- 16" гибкий датчик
- Простота использования
- Для загрязненных мест
- Обнаружение небольших утечек

16" гибкий датчик

Высококачественный датчик



Функции

16" гибкий датчик для труднодоступных мест.
 Высокая чувствительность и надежность
 Простота использования: работа одной рукой. Сигналы ушащаются при приближении к источнику утечки.
 Для загрязненных мест: коррекция фонового содержания газа, регулировкой сигнала.
 Выявление небольших утечек: обнаружение всех горючих газов.

Технические характеристики


Диапазон калибровки насоса	10 мл/л
Тип датчика	Твердый
Сигнализация	Визуальная и звуковая при 10% НПВ для метана. Калибруется для других концентраций или газов.
Время прогрева	Около 1 минуты
Время отклика	Менее 2 с (до 40% НПВ)
Цикл нагрузки	Периодический
Длина зонда	16"
Батареи	3 "С", щелочные

Аксессуары:

Батареи и подарочная коробка с футляром.

EMC
EN: 61326

Модель 3300



Модель 3303



GD-3303 Детектор утечки хладагента

Функции

16" гибкий датчик для труднодоступных мест.
 Высокая чувствительность и надежность
 Простота использования: работа одной рукой. Сигналы ушащаются при приближении к источнику утечки.
 Для загрязненных мест: коррекция фонового содержания газа, регулировкой сигнала.
 Выявление небольших утечек: обнаружение утечки любого хладагента.

Технические характеристики

Диапазон калибровки насоса	10 мл/л
Тип датчика	Твердый
Сигнализация	Визуальная и звуковая при 10% НПВ для хладагента. Калибруется для других концентраций или газов.
Время прогрева	Около 1 минуты
Время отклика	Менее 2 с (до 40% НПВ)
Цикл нагрузки	Периодический
Длина зонда	16"
Батареи	3 "С", щелочные

Габариты (ВхШхГ): 221 мм x 72 мм x 46 мм
 Вес: 498 г